

100%
IRISH

www.firebird.ie

An rogha is fearr

Firebird by
elco

FIREBIRD

HEATING SOLUTIONS

Ο πιο αποδοτικός λέβητας στην Ευρώπη.
Επίπεδα NO_x της τάξης των 60 mg ανά kW/h
κατά πολύ χαμηλότερα των ευρωπαϊκών ορίων.



Envirogreen™ & Silver

ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ENVIROGREEN™ ΚΑΙ SILVER

Προηγμένη τεχνολογία καυστήρων υγρού καυσίμου χαμηλών εκπομπών NO_x



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Λέβητες	
Envirogreen™ Heatpac	8
Silverpac	8
Envirogreen™ Slimline Heatpac	9
Slimline Silverpac	9
Envirogreen™ Popular	10
Silver Boilerhouse	10
Envirogreen™ Kitchen	11
Silver Utility	11
Envirogreen™ Combi HE	12
Envirogreen™ Slimline Combi	13
Envirogreen™ Combipac HE	14
Envirogreen™ System	15
Envirogreen™ Systempac	16
Envirogreen™ Slimline Systempac	17
Τεχνικά χαρακτηριστικά	18
Σύνοψη μοντέλων και κωδικών πώλησης	19



Η τεχνολογία λεβήτων περνά στο επόμενο επίπεδο

Η εταιρεία Firebird, με έτος ίδρυσης το 1980, έχει γίνει συνώνυμο των υψηλών επιδόσεων, της άριστης ποιότητας και της καινοτόμου σχεδίασης.

Η Firebird είναι μια 100% ιρλανδική εταιρεία που κατασκευάζει λέβητες εδώ και 40 χρόνια περίπου.

Με μοναδικές αξιόπιστες διαδικασίες στο πλαίσιο της παραγωγής και αφοσιωμένες ομάδες πωλήσεων, τεχνικών και εκπαίδευσης, η Firebird εγγυάται κορυφαία ποιότητα προϊόντων και εξυπηρέτησης. Τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.



Γιατί να επιλέξετε λέβητα Firebird;

Έρευνα και ανάπτυξη

Η Firebird έχει δεσμευτεί σε ένα τρέχον πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης και συνεχίζει να ηγείται του κλάδου προσφέροντας τα πλέον καινοτόμα, τεχνολογικά προηγμένα και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης που κυκλοφορούν στη σύγχρονη αγορά.

Καινοτόμος ευρωπαϊκή σχεδίαση

Η τοποθέτηση του δευτερεύοντος εναλλάκτη θερμότητας σε έναν λέβητα πετρελαίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πρόληψη της διάβρωσης του κελύφους του λέβητα. Σύμφωνα με την τυπική ευρωπαϊκή πρακτική, η Firebird έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη μονάδα που στεγάζει τον δευτερεύοντα εναλλάκτη θερμότητας κάτω από τον κύριο εναλλάκτη θερμότητας. Η τοποθέτηση αυτής της μονάδας στο κάτω μέρος της συσκευής (παρά στο κέντρο) εκμηδενίζει την πιθανότητα διάβρωσης του κελύφους του λέβητα.

Ανθεκτική κατασκευή

Όλοι οι λέβητες πετρελαίου Firebird κατασκευάζονται από χάλυβα κορυφαίας ποιότητας (πάχους 4 mm τουλάχιστον). Τα μοντέλα εσωτερικού χώρου διαθέτουν περίβλημα υψηλής αντοχής με φινιρίσμα επιστροφής πολυεστέρα, έτσι ώστε να παρέχεται βέλτιστη προστασία από τη φυσιολογική φθορά.

Ευρύ φάσμα προϊόντων

Με πάνω από μοντέλα 80 με ισχύ από 12 kW έως 100 kW, η Firebird προσφέρει την πλέον εκτεταμένη σειρά από λέβητες πετρελαίου για εφαρμογές εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου και λεβητοστασίου.

Αφοσιωμένοι τεχνικοί σέρβις

Όλοι οι λέβητες Firebird υποστηρίζονται τόσο από μια εσωτερική ομάδα όσο και από ένα εθνικό δίκτυο τεχνικών σέρβις. Η ειδική αυτή υπηρεσία υποστήριξης διατίθεται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την αγορά οποιουδήποτε λέβητα Firebird.

Εκπαίδευση από την Firebird

Η Firebird προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εγκαταστάτες και τεχνικούς του σέρβις, τα οποία καλύπτουν την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, το σέρβις και την επισκευή. Περιλαμβάνουν την εκπαίδευση σε πλήρως λειτουργικούς λέβητες και διεξάγονται στο εκπαιδευτικό κέντρο της Firebird στην Κομητεία Κορκ. Το φορτηγάκι εκπαίδευσης της Firebird ταξιδεύει επίσης σε διάφορα μέρη της Ιρλανδίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση training@firebird.ie.

Βαθμοί εποχιακής απόδοσης

Το SEDBUK, που σημαίνει Seasonal Efficiency of Domestic Boilers, είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και σύγκριση λεβήτων ως προς το πόσο αποδοτικά μετατρέπουν το καύσιμο σε θερμότητα. Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εναλλάκτης θερμότητας με συμπύκνωση, που είναι ενσωματωμένος στο κέλυφος ενός λέβητα Firebird, επιτρέπει την αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση περισσότερης θερμότητας, με αποτέλεσμα την υψηλότερη τιμή εποχιακής απόδοσης.

Ανταλλακτικά

Ένα εκτεταμένο φάσμα ανταλλακτικών διατίθεται από το εθνικό δίκτυο εγκεκριμένων κατόχων αποθεμάτων. Για περαιτέρω πληροφορίες στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@firebird.ie.

Παράδοση

Η Firebird διατηρεί ασυναγώνιστα επίπεδα αποθεμάτων στις εγκαταστάσεις της στην Κομητεία Κορκ, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τους χρόνους παράδοσης. Πολλά προϊόντα παραδίδονται την επόμενη ημέρα.



Σκεφτείτε οικολογικά... χωρίς κόστος για τον πλανήτη Γη



Ακολουθώντας ένα τριετές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε με περηφάνια τη νέα σειρά από λέβητες **Envirogreen™** και **Silver Low NO_x**. Η νέα σειρά είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε να ανταποκρίνεται στις πλέον αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις με βάση το δεύτερο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού, ενώ προσφέρει προηγμένη τεχνολογία χωρίς αντίστοιχη αύξηση της τιμής.

Τι είναι οι εκπομπές NO_x;

Οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου, ή εκπομπές NO_x όπως είναι περισσότερο γνωστές, είναι ο γενικός όρος που σχετίζεται με την έκλυση διοξειδίου του αζώτου (NO₂) και του χημικώς συναφούς άχρωμου αερίου μονοξειδίου του αζώτου (NO). Τα αέρια αυτά εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση ορυκτών καυσίμων σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι γνωστό ότι, σε υψηλές συγκεντρώσεις, αυτά τα δυνητικά επιβλαβή υποπροϊόντα της διαδικασίας καύσης συμβάλλουν στην παγκόσμια ρύπανση.

Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού

Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διέπει τον σχεδιασμό και την απόδοση των προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια, με σκοπό τη μείωση της ποσότητας της ενέργειας που καταναλώνεται και των επακόλουθων επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι νέες απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων αναφέρουν ότι οι επιβλαβείς εκπομπές οξειδίου του αζώτου από οικιακούς λέβητες υγρού καυσίμου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 120 mg/kWh.

Η ιστορία της σειράς **Envirogreen™** και **Silver**

Στην Firebird είμαστε εξοικειωμένοι με την καινοτομία, δεδομένου ότι έχουμε αναπτύξει τον πλέον αποδοτικό οικιακό λέβητα υγρού καυσίμου στην Ευρώπη. Ενώ πληροί όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια, η συγκεκριμένη τεχνολογία παρουσιάζει ένα μειονέκτημα, το κόστος, με αποτέλεσμα έναν λέβητα αυξημένης τιμής.

Για τον λόγο αυτό, ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση να σχεδιάσουμε έναν λέβητα που υπερβαίνει τις απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών NO_x, προσφέρει το ίδιο εξαιρετικό επίπεδο επιδόσεων, αλλά παραμένει μια προσιτή επιλογή για τους πελάτες μας, που είναι και το σημαντικότερο.

Στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκτενούς έρευνας και ανάπτυξης και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή ειδική στους καυστήρες, την Elco, γεννήθηκε η σειρά **Envirogreen™** και **Silver**. Με προηγμένη τεχνολογία καυστήρων, αυτή η νέα σειρά πληροί όλες τις απαιτήσεις.

- ✓ **Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών NO_x.**
- ✓ **Παράθεση στοιχείων επιδόσεων στην Product Characteristics Database (HARP).**
- ✓ **Εύκολη εγκατάσταση και σέρβις.**
- ✓ **Οικονομικά αποδοτική.**

Γιατί να επιλέξετε τη σειρά Silver & Envirogreen;



Εγκαταστάτης

✓ Καυστήρας plug & play χωρίς προβλήματα

Τα βασικά εξαρτήματα αναγνωρίζονται εύκολα από ειδικούς συνδέσμους.

✓ Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Τα κυριότερα εξαρτήματα αποσυναρμολογούνται με ένα μόνο κλειδί Allen.

✓ Εύκολο σέρβις και συντήρηση

Τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα σε περίοπτη θέση και εύκολα προσβάσιμα.

✓ Λογικό κόστος

Χωρίς αντίστοιχη αύξηση της τιμής.

✓ Απλό σύστημα διαγνωστικού ελέγχου

Βελτιστοποιημένο σύστημα καλωδίωσης.

✓ Στάνταρ ψηφιακός πίνακας ελέγχου Firebird

Αξιόπιστη και εύκολη χρήση με πρακτικό κουμπί επαναφοράς.

✓ Άριστη απόδοση εκκίνησης εν ψυχρώ.

✓ Πανίσχυρο σύστημα έναυσης

Με ξεχωριστό πανίσχυρο μετασχηματιστή.

✓ Χαμηλά επίπεδα καπνού, η καθαρή καύση μειώνει τη συσσώρευση άνθρακα

Τόσο στην κεφαλή καύσης του καυστήρα όσο και στον λέβητα.

✓ Εξαιρετικά εύρυθμη καύση

Τα ρυθμιζόμενα από το εργοστάσιο επίπεδα CO₂ στη βέλτιστη τιμή του 12,5% εξασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα απόδοσης.

✓ Έλεγχος λειτουργίας του καυστήρα σε επίπεδα της τάξης του 12,5% CO₂.

✓ Εξαιρετική απόδοση εξαερισμού

Εξασφαλίζει τέλεια καύση.

✓ Μετα-αερισμός στον βασικό εξοπλισμό.

✓ Τελευταίας τεχνολογίας αντλία Danfos

Ικανότητα αναρρόφησης έως και 100 m.

✓ Κεφαλή καύσης από σφυρήλατο χάλυβα.

✓ Παγίδα συλλογής συμπυκνωμάτων τελευταίας τεχνολογίας

Από ανοξείδωτο ατσάλι 316L.

✓ Ρυθμιζόμενα πέλματα σε όλα τα μοντέλα λεβητοστασίου.

✓ Παράθεση στοιχείων επιδόσεων στην PCDB (HARP).

✓ Παράθεση στη βάση δεδομένων HARP (Heating Appliance Register of Performance).



Πανεύκολη εγκατάσταση

2x

Ρυθμίσεις καυστήρα



3x

Ικανοποιημένοι πελάτες



Περιβάλλον



Ιδιοκτήτης κατοικίας

- ✓ **Σε συμμόρφωση με την απαίτηση για χαμηλές εκπομπές NO_x**
Υπερβαίνει τις τρέχουσες απαιτήσεις της δεύτερης φάσης της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού.
- ✓ **Άριστη ανακυκλοφορία καυσαερίων**
Μειώνει σημαντικά τις εκπομπές NO_x.
- ✓ **Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO).**
- ✓ **Χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση.**

- ✓ **Λογικό κόστος**
Η αυξημένη απόδοση λειτουργίας εξοικονομεί καύσιμο και μειώνει τους λογαριασμούς.
- ✓ **Απόλυτη αξιοπιστία**
Χωρίς πολύπλοκα εξαρτήματα που είναι επιρρεπή σε σφάλματα.
- ✓ **Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.**



ENVIROGREEN HEATPAC & SILVERPAC



Μοντέλα Envirogreen™ & Silver	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Heatpac 12-18 kW	EGE018HPK-D	134	A	945	620	625
Envirogreen™ Heatpac 12-20 kW	EGE020HPK-D	154	A	945	720	625
Envirogreen™ Heatpac 20-26 kW	EGE026HPK-D	154	A	945	720	625
Envirogreen™ Heatpac 26-35 kW	EGE035HPK-D	158	A	945	720	625
Envirogreen™ Heatpac 36-44 kW	EGE044HPK-D	244	A	1074	839	855
Envirogreen™ Heatpac 58 kW	EGE058HPK-D	250	A	1074	839	855
Envirogreen™ Heatpac 73 kW	EGE073HPK-D	280	A	1200	903	855
Silverpac 12-20 kW	EGE020SGR-D	154	A	945	720	625
Silverpac 20-26 kW	EGE026SGR-D	154	A	945	720	625
Silverpac 26-35 kW	EGE035SGR-D	158	A	945	720	625

Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχο περίβλημα με επίστρωση PVC υψηλής ποιότητας (ισχύς έως 58 kW).
- Πλήρως μονωμένο για πρόληψη της απώλειας θερμότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Αφαιρούμενα πλαϊνά τοιχώματα για εύκολη πρόσβαση.
- 4 σημεία σπειροτόμησης για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Με θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Προστατευτικό τερματικών από ανοξείδωτο ασάλλι.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Δέκα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 73 kW.

ENVIROGREEN SLIMLINE HEATPAC & SLIMLINE SILVERPAC



elco



Envirogreen™ Slimline Heatpac



Slimline Silverpac

Μοντέλα Envirogreen™ & Silver

	Κωδικός προϊόντος	Μέγ. θερμική ισχύς	Βάρος kg	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)		
				Θέρμανση	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Slimline Heatpac 12-20 kW	EGE020SLM-D	20 kW	147	A	920	465	760
Envirogreen™ Slimline Heatpac 20-26 kW	EGE026SLM-D	26 kW	150	A	920	465	760
Envirogreen™ Slimline Heatpac 26-35 kW	EGE035SLM-D	35 kW	153	A	920	465	760
Slimline Silverpac 12-20 kW	EGE020SSL-D	20 kW	147	A	920	465	760
Slimline Silverpac 20-26 kW	EGE026SSL-D	26 kW	150	A	920	465	760

Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχο περίβλημα με επίστρωση PVC υψηλής ποιότητας
- Πλάτος μόλις 465 mm.
- Πλήρως μονωμένο για πρόληψη της απώλειας θερμότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Αφαιρούμενο πίσω τοίχωμα για εύκολη πρόσβαση.
- 3 σημεία σπειροτόμησης για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Με θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Προστατευτικό τερματικών από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Πέντε μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 35 kW.

ENVIROGREEN POPULAR & SILVER BOILERHOUSE



Envirogreen™ Popular



Silver Boilerhouse

Μοντέλα **Envirogreen™** & **Silver**

	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg (μαζί με τον καυστήρα)	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)			Βάθος καυστήρα
			Θέρμανση	Υ	Π	Β	
Envirogreen™ Popular 12-18 kW	EGE018POP-D	99	A	684	344	381	202
Envirogreen™ Popular 12-20 kW	EGE020POP-D	107	A	684	441	381	202
Envirogreen™ Popular 20-26 kW	EGE026POP-D	112	A	684	441	381	202
Envirogreen™ Popular 26-35 kW	EGE035POP-D	115	A	684	441	381	202
Envirogreen™ Popular 36-44 kW	EGE044POP-D	182	A	815	470	531	202
Envirogreen™ Popular 58 kW	EGE058POP-D	190	A	815	470	533	253
Envirogreen™ Popular 73 kW	EGE073POP-D	210	A	873	530	527	253
Envirogreen™ Popular 80-100 kW	EGE100POP-D	300	A	1052	625	746	253
Silver Boilerhouse 12-20 kW	EGE020SBH-D	107	A	684	441	381	202
Silver Boilerhouse 20-26 kW	EGE026SBH-D	112	A	684	441	381	202
Silver Boilerhouse 26-35 kW	EGE035SBH-D	115	A	684	441	381	202

Χαρακτηριστικά

- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Από χάλυβες κορυφαίας ποιότητας.
- Συμπαγής σχεδιασμός.
- 4 σημεία σπειροτόμησης για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Το στιβαρό καλά μονωμένο περίβλημα ελαχιστοποιεί την απώλεια θερμότητας.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Έντεκα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 100 kW.

ENVIROGREEN KITCHEN & SILVER UTILITY



elco



Envirogreen™ Kitchen



Silver Utility

Μοντέλα Envirogreen™ & Silver

	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Kitchen 12-18 kW	EGE018KIT-D	115	A	847	345	610
Envirogreen™ Kitchen 12-20 kW	EGE020KIT-D	125	A	847	442	610
Envirogreen™ Kitchen 20-26 kW	EGE026KIT-D	128	A	847	442	610
Envirogreen™ Kitchen 26-35 kW	EGE035KIT-D	131	A	847	442	610
Envirogreen™ Kitchen 36-44 kW	EGE044KIT-D	210	A	1048	464	852
Envirogreen™ Kitchen 58 kW	EGE058KIT-D	216	A	1048	464	852
Envirogreen™ Kitchen 73 kW	EGE073KIT-D	242	A	1196	524	851
Envirogreen™ Commercial Utility 80-100 kW	EGE100KIT-D	390	A	1249	623	1071
Silver Utility 12-20 kW	EGE020UTL-D	125	A	845	442	610
Silver Utility 20-26 kW	EGE026UTL-D	128	A	845	442	610
Silver Utility 26-35 kW	EGE035UTL-D	131	A	845	442	610

Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής σχεδιασμός - χωρά κάτω από έναν τυπικό πάγκο κουζίνας (ισχύς έως 35 kW).
- Ανθεκτικά περιβλήματα με φινίρισμα κορυφαίας ποιότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- 4 σημεία σπειροτόμησης για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Πρόσβαση σέρβις από μπροστά.
- Πλήρως μονωμένο και ηχομονωμένο για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Πολλαπλές επιλογές κατεύθυνσης καμινάδας.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Προαιρετική αντλία συμπυκνωμάτων.
- Έντεκα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 100 kW.

ENVIROGREEN COMBI HE

Envirogreen™ Combi HE



elco



Μοντέλο Envirogreen™	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP		Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Ζεστό νερό	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Combi HE 12-20 kW	ECE020DLX-D	167	A	B	845	595	614
Envirogreen™ Combi HE 20-26 kW	ECE026DLX-D	170	A	B	845	595	614
Envirogreen™ Combi HE 26-35 kW	ECE035DLX-D	173	A	B	845	595	614

Χαρακτηριστικά

- Άριστη απόδοση ζεστού νερού.
- Μονός κυκλοφορητής Grundfos υψηλής απόδοσης.
- Ταχεία επαναθέρμανση μετά τη λήψη ζεστού νερού.
- Ελεγκτής PCB με θερμίστορ υψηλής ακρίβειας.
- Πλήρως μονωμένο και ηχομονωμένο για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Χωρίς διακόπτη ροής - η ροή νερού ανιχνεύεται ηλεκτρονικά.
- Ο διακόπτης χαμηλής πίεσης προστατεύει τον λέβητα στην απίθανη περίπτωση απώλειας νερού από το σύστημα.
- Στιβαρός βρόχος πλήρωσης «θετικής διακοπής» και ανεπίστροφη βαλβίδα.
- Πολλαπλές επιλογές κατεύθυνσης καμινάδας.
- Εύκολη εγκατάσταση και σέρβις.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Τρία διαθέσιμα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 35 kW.

ENVIROGREEN SLIMLINE COMBI

Envirogreen™ Slimline Combi



elco



Μοντέλο Envirogreen™	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP		Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Ζεστό νερό	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Slimline Combi 12-20 kW	ECE020SLM-D	165	A	B	855	520	600
Envirogreen™ Slimline Combi 20-26 kW	ECE026SLM-D	168	A	B	855	520	600
Envirogreen™ Slimline Combi 26-35 kW	ECE035SLM-D	172	A	B	855	520	600

Χαρακτηριστικά

- Άριστη απόδοση ζεστού νερού - πάνω από 16 λίτρα/λεπτό στο μοντέλο 35 kW.
- Ελεγκτής PCB που χρησιμοποιεί θερμίστορ υψηλής ακρίβειας.
- Ταχεία επαναθέρμανση μετά τη λήψη ζεστού νερού.
- Συμπαγής σχεδιασμός - χωρά κάτω από έναν τυπικό πάγκο κουζίνας.
- Ανθεκτικά περιβλήματα με φινίρισμα υψηλής ποιότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Διπλός κυκλοφορητής - δεν απαιτείται δικλείδα εκτροπής.
- Χωρίς διακόπτη ροής - η ροή νερού ανιχνεύεται ηλεκτρονικά.
- Πλήρως μονωμένο και ηχομονωμένο για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Πολλαπλές επιλογές κατεύθυνσης καμινάδας.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Προαιρετική αντλία συμπυκνωμάτων και χρονοδιακόπτες.
- Τρία μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 35 kW.

ENVIROGREEN COMBIPAC HE

Envirogreen™ Combipac HE



elco



Μοντέλο Envirogreen™	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP		Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Ζεστό νερό	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Combipac HE 12-20 kW	ECE020CPK-D	200	A	B	945	720	625
Envirogreen™ Combipac HE 20-26 kW	ECE026CPK-D	200	A	B	945	720	625
Envirogreen™ Combipac HE 26-35 kW	ECE035CPK-D	203	A	B	945	720	625

Χαρακτηριστικά

- Άριστη απόδοση ζεστού νερού.
- Αδιάβροχα περιβλήματα με επίστρωση PVC υψηλής ποιότητας.
- Αφαιρούμενες πλευρές για ευκολία πρόσβασης.
- Θερμοστάτης αντιπαγωγικής προστασίας εργοστασιακής τοποθέτησης.
- Μονός κυκλοφορητής Grundfos υψηλής απόδοσης.
- Ταχεία επαναθέρμανση μετά τη λήψη ζεστού νερού.
- Ελεγκτής PCB με θερμίστορ υψηλής ακρίβειας.
- Πλήρως μονωμένο και ηχομονωμένο για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Χωρίς διακόπτη ροής - η ροή νερού ανιχνεύεται ηλεκτρονικά.
- Ο διακόπτης χαμηλής πίεσης προστατεύει τον λέβητα στην απίθανη περίπτωση απώλειας νερού από το σύστημα.
- Στιβαρός βρόχος πλήρωσης «θετικής διακοπής» και ανεπίστροφη βαλβίδα.
- Πολλαπλές επιλογές κατεύθυνσης καμινάδας.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Τρία διαθέσιμα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 35 kW.

ENVIROGREEN SYSTEM

Envirogreen™ System



elco



Μοντέλο Envirogreen™

	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Υ	Π	Β
Envirogreen™ System 12-20 kW	ESE020DLX-D	143	A	847	442	610
Envirogreen™ System 20-26 kW	ESE026DLX-D	146	A	847	442	610
Envirogreen™ System 26-35 kW	ESE035DLX-D	149	A	847	442	610
Envirogreen™ System 36-44 kW	ESE044DLX-D	235	A	1048	660	852

Χαρακτηριστικά

- Συμπαγής σχεδιασμός - χωρά κάτω από έναν τυπικό πάγκο κουζίνας (ισχύς έως 35 kW).
- Ο διακόπτης χαμηλής πίεσης προστατεύει τον λέβητα στην απίθανη περίπτωση απώλειας νερού από το σύστημα.
- Ανθεκτικά περιβλήματα με φινίρισμα κορυφαίας ποιότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Πρόσβαση σέρβις από μπροστά.
- Ελεγκτής PCB με λειτουργία anti cycling (ισχύς έως 35 kW).
- Πλήρως μονωμένο και ηχομονωμένο για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Πολλαπλές επιλογές κατεύθυνσης καμινάδας.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Προαιρετική αντλία συμπυκνωμάτων.
- Τέσσερα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 44 kW.

ENVIROGREEN SYSTEMPAC

Envirogreen™ Systempac



elco



Μοντέλο Envirogreen™	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Systempac 12-20 kW	ESE020NKT-D	163	A	945	720	625
Envirogreen™ Systempac 20-26 kW	ESE026NKT-D	163	A	945	720	625
Envirogreen™ Systempac 26-35 kW	ESE035NKT-D	166	A	945	720	625
Envirogreen™ Systempac 36-44 kW	ESE044NKT-D	270	A	1074	839	855

Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχο περίβλημα με επίστρωση PVC υψηλής ποιότητας.
- Ο διακόπτης χαμηλής πίεσης προστατεύει τον λέβητα στην απίθανη περίπτωση απώλειας νερού από το σύστημα.
- Το δοχείο διαστολής και ο κυκλοφορητής εργοστασιακής τοποθέτησης εξοικονομούν χώρο και χρόνο εγκατάστασης.
- Πλήρως μονωμένο για πρόληψη της απώλειας θερμότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Με θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας.
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Προστατευτικό τερματικών από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Η καμινάδα μπορεί να εξέρχεται από αριστερά ή δεξιά.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Τέσσερα μοντέλα με ισχύ από 12 kW έως 44 kW.

ENVIROGREEN SLIMLINE SYSTEMPAC

Envirogreen™ Slimline Systempac



elco



Μοντέλο Envirogreen™	Κωδικός προϊόντος	Βάρος kg	Κατάταξη ErP	Διαστάσεις (mm)		
			Θέρμανση	Υ	Π	Β
Envirogreen™ Slimline Systempac 12-20 kW	ESE020SLM-D	147	A	920	465	760
Envirogreen™ Slimline Systempac 20-26 kW	ESE026SLM-D	150	A	920	465	760
Envirogreen™ Slimline Systempac 26-35 kW	ESE035SLM-D	153	A	920	465	760

Χαρακτηριστικά

- Πλάτος μόλις 465 mm.
- Αδιάβροχο περίβλημα με επίστρωση PVC υψηλής ποιότητας.
- Ο διακόπτης χαμηλής πίεσης προστατεύει τον λέβητα στην απίθανη περίπτωση απώλειας νερού από το σύστημα.
- Το δοχείο διαστολής και ο κυκλοφορητής εργοστασιακής τοποθέτησης εξοικονομούν χώρο και χρόνο εγκατάστασης.
- Πλήρως μονωμένο για πρόληψη της απώλειας θερμότητας.
- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας.
- Με θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας.
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία.
- Προστατευτικό τερματικών από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αφαιρούμενες πλευρές για ευκολία πρόσβασης.
- Η καμινάδα μπορεί να εξέρχεται από αριστερά ή δεξιά.
- Υψηλών επιδόσεων καυστήρας Elco χαμηλών εκπομπών NOx.
- Τρία διαθέσιμα μοντέλα με ισχύ από 20 kW έως 35 kW.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Envirogreen™ & Silver

		Combi HE / Slimline Combi / Combipac HE		System / Systempac / Slimline Systempac			Heatpac / Silverpac / Slimline Heatpac / Slimline Silverpac Popular / Silver Boilerhouse / Kitchen / Silver Utility					
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	kW	12-20 20-26	26-35	12-20 20-26	26-35	36-44	12-18	12-20 20-26	26-35	36-44 58	73	80-100
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ												
Προσαγωγή θέρμανσης		διάμ. 22 mm	διάμ. 28 mm	διάμ. 22 mm	διάμ. 28 mm	1½" BSP	1" BSP	1" BSP	1" BSP	1½" BSP	1½" BSP	2" BSP
Επιστροφή θέρμανσης		διάμ. 22 mm	διάμ. 28 mm	1" BSP	1" BSP	1½" BSP	1" BSP	1" BSP	1" BSP	1½" BSP	1½" BSP	2" BSP
Τροφοδοσία κρύου νερού από το δίκτυο (Χαλκός)		διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	-	-	-	-	-	-
Παροχή ζεστού νερού (Χαλκός)		διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Βάνα εκκένωσης		½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP
Έξοδος βαλβίδας πίεσης ασφαλείας (Χαλκός)		διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	διάμ. 15 mm	-	-	-	-	-	-
Συλλέκτης συμπτυκνωμάτων		διάμ. 22 mm πλαστικός		διάμ. 22 mm πλαστικός			διάμ. 22 mm πλαστικός					
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ												
Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας ζεστού νερού οικιακής χρήσης		25 πλάκες	31 πλάκες	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Κανονική χωρητικότητα ενσωματωμένου δοχείου διαστολής		12 λίτρα	12 λίτρα	12 λίτρα	12 λίτρα	18 λίτρα	-	-	-	-	-	-
Πίεση προπλήρωσης δοχείου διαστολής		1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	-	-	-	-	-	-
Διακόπτης νερού χαμηλής πίεσης		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Περιλαμβάνεται βρόχος πλήρωσης		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟΥ												
Λέβητας		24 λίτρα	24 λίτρα	24 λίτρα	24 λίτρα	45 λίτρα	24 λίτρα	24 λίτρα	24 λίτρα	43,5 λίτρα	54 λίτρα	75 λίτρα
Κύριο μπόιλερ	Combi HE	20 λίτρα	20 λίτρα	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slimline Combi	11 λίτρα	11 λίτρα	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combipac HE	20 λίτρα	20 λίτρα	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ζ.Ν.Χ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ*												
		Σε λίτρα/λεπτό (λήψη 120 λίτρων με Δt. 40 °C)										
	Combi HE	16	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Slimline Combi	14	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Combipac HE	16	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΚΑΜΙΝΑΔΑ (ΛΕΒΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)												
Σύστημα προθέρμανσης αέρα καύσης		διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 150 (6") mm	διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 125 (5") mm	διάμ. 150 (6") mm	διάμ. 180 (7") mm	διάμ. 200 (8") mm
Μέγ. μήκος καμινάδας μικρού ύψους		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Μέγ. μήκος καμινάδας μεγάλου ύψους με προθέρμανση αέρα καύσης		6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Ενσωματωμένες καμινάδες σε μοντέλα Heatpac		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ)												
		Τοποθέτηση σύμφωνα με το BS 7074 Μέρος 1, BS 5449, τα πρότυπα OFTEC και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.										
Μέγ. πίεση λειτουργίας		2 bar		2 bar			-					
Μέγ. πίεση συστήματος Κρύο		1,5 bar		1,5 bar			-					
Ελάχ. πίεση συστήματος Κρύο		0,5 bar		0,5 bar			-					
Προκαθορισμένη πίεση βαλβίδας ασφαλείας		3 bar		3 bar			3 bar					
ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ												
		Ελάχ. 3 bar - Μέγ. 5 bar (για άνεση του χρήστη, συνιστούμε η πίεση στη βρύση να είναι μεταξύ 2 και 3 bar)										
		Πλεονάσμα αλάτων: Όταν είναι πάνω από 150/200 ppm, τοποθετήστε κατάλληλο μειωτή αλάτων/αποσκκληρυντή νερού.										
ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ												
		Παροχή για ονομαστική ισχύ με διαφορά θερμοκρασίας 10K					12-20 kW	20-26 kW	26-36 kW	36-44 kW		
	Μετρούμενη παροχή (kg/h)						1642	2135	2874	3613		
	Πτώση πίεσης νερού (mbar)						0,18	0,18	0,18	0,22		
		Παροχή για ονομαστική ισχύ με διαφορά θερμοκρασίας 20K										
	Μετρούμενη παροχή (kg/h)						870	1131	1523	2915		
	Πτώση πίεσης νερού (mbar)						0,19	0,19	0,19	0,24		
ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ												
		ELCO FB 2 KLN 12-58 και ELCO FB 3 KLN για 73 kW και 100 kW										
ΚΑΥΣΙΜΟ												
		Κηροζίνη 28 Second Class C2										
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ												
		230 V AC 50 Hz 5 A										
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ												
		Θερμοστάτης αντιπαγωτικής προστασίας σε όλα τα μοντέλα εξωτερικού χώρου										
Έλεγχος κεντρικής θέρμανσης λέβητα		60 °C – 80 °C		60 °C – 80 °C			60 °C – 80 °C					
Όριο ασφαλείας λέβητα		110 °C		-			110 °C					
Μπόιλερ (ZNX)		78 °C		-			-					
Έγκαιρη προειδοποίηση		87 °C		-			-					
Παράταση λειτουργίας		93 °C		87 °C			87 °C (Heatpac, Slimline Heatpac και Kitchen μόνο)					

Οι θερμοστάτες έχουν ανοχή λειτουργίας ± 4°C

* όταν η απαίτηση νερού υπερβαίνει αυτήν την τιμή, συνιστάται περιοριστής ροής. Έτσι διασφαλίζεται η παροχή νερού σε κατάλληλη θερμοκρασία.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ENVIROGREEN & SILVER ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Μοντέλο πετρελαίου	Κωδικός προϊόντος
Envirogreen™ Heatpac 12-18 kW	EGE018HPK-D
Envirogreen™ Heatpac 12-20 kW	EGE020HPK-D
Envirogreen™ Heatpac 20-26 kW	EGE026HPK-D
Envirogreen™ Heatpac 26-35 kW	EGE035HPK-D
Envirogreen™ Heatpac 36-44 kW	EGE044HPK-D
Envirogreen™ Heatpac 58 kW	EGE058HPK-D
Envirogreen™ Heatpac 73 kW	EGE073HPK-D
Silverpac 12-20 kW	EGE020SGR-D
Silverpac 20-26 kW	EGE026SGR-D
Silverpac 26-35 kW	EGE035SGR-D
Envirogreen™ Slimline Heatpac 12-20 kW	EGE020SLM-D
Envirogreen™ Slimline Heatpac 20-26 kW	EGE026SLM-D
Envirogreen™ Slimline Heatpac 26-35 kW	EGE035SLM-D
Slimline Silverpac 12-20 kW	EGE020SSL-D
Slimline Silverpac 20-26 kW	EGE026SSL-D
Envirogreen™ Popular 12-18 kW	EGE018POP-D
Envirogreen™ Popular 12-20 kW	EGE020POP-D
Envirogreen™ Popular 20-26 kW	EGE026POP-D
Envirogreen™ Popular 26-35 kW	EGE035POP-D
Envirogreen™ Popular 36-44 kW	EGE044POP-D
Envirogreen™ Popular 58 kW	EGE058POP-D
Envirogreen™ Popular 73 kW	EGE073POP-D
Envirogreen™ Popular 80-100 kW	EGE100POP-D
Silver Boilerhouse 12-20 kW	EGE020SBH-D
Silver Boilerhouse 20-26 kW	EGE026SBH-D
Silver Boilerhouse 26-35 kW	EGE035SBH-D
Envirogreen™ Kitchen 12-18 kW	EGE018KIT-D
Envirogreen™ Kitchen 12-20 kW	EGE020KIT-D
Envirogreen™ Kitchen 20-26 kW	EGE026KIT-D
Envirogreen™ Kitchen 26-35 kW	EGE035KIT-D

Μοντέλο πετρελαίου	Κωδικός προϊόντος
Envirogreen™ Kitchen 36-44 kW	EGE044KIT-D
Envirogreen™ Kitchen 58 kW	EGE058KIT-D
Envirogreen™ Kitchen 73 kW	EGE073KIT-D
Envirogreen™ Commercial Utility 80-100 kW	EGE100KIT-D
Silver Utility 12-20 kW	EGE020UTL-D
Silver Utility 20-26 kW	EGE026UTL-D
Silver Utility 26-35 kW	EGE035UTL-D
Envirogreen™ Combi HE 12-20 kW	ECE020DLX-D
Envirogreen™ Combi HE 20-26 kW	ECE026DLX-D
Envirogreen™ Combi HE 26-35 kW	ECE035DLX-D
Envirogreen™ Slimline Combi 12-20 kW	ECE020SLM-D
Envirogreen™ Slimline Combi 20-26 kW	ECE026SLM-D
Envirogreen™ Slimline Combi 26-35 kW	ECE035SLM-D
Envirogreen™ Combipac HE 12-20 kW	ECE020CPK-D
Envirogreen™ Combipac HE 20-26 kW	ECE026CPK-D
Envirogreen™ Combipac HE 26-35 kW	ECE035CPK-D
Envirogreen™ System 12-20 kW	ESE020DLX-D
Envirogreen™ System 20-26 kW	ESE026DLX-D
Envirogreen™ System 26-35 kW	ESE035DLX-D
Envirogreen™ System 36-44 kW	ESE044DLX-D
Envirogreen™ Systemtempac 12-20 kW	ESE020NKT-D
Envirogreen™ Systemtempac 20-26 kW	ESE026NKT-D
Envirogreen™ Systemtempac 26-35 kW	ESE035NKT-D
Envirogreen™ Systemtempac 36-44 kW	ESE044NKT-D
Envirogreen™ Slimline Systemtempac 12-20 kW	ESE020SLM-D
Envirogreen™ Slimline Systemtempac 20-26 kW	ESE026SLM-D
Envirogreen™ Slimline Systemtempac 26-35 kW	ESE035SLM-D



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Firebird μπορεί να περηφανεύεται για την κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρει. Το επίπεδο εξυπηρέτησης παρακολουθείται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες θα είναι πάντοτε ικανοποιημένοι.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ομάδα τεχνικών μας παρέχει στους πελάτες ένα ολοκληρωμένο πακέτο τεχνικής υποστήριξης, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να διευκολύνονται όσο το δυνατόν περισσότερο ο καθορισμός προδιαγραφών και η εγκατάσταση. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την ομάδα τεχνικών της Firebird στο **026 45253** ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση **service@firebird.ie**



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα προϊόντα της Firebird κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες δοκιμών από εξωτερικοί αναγνωρισμένους φορείς. Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων και κατασκευαστεί με υλικά κορυφαίας ποιότητας σύμφωνα με ακριβείς προδιαγραφές και ανοχές.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Firebird παρέχει εγγύηση 5 ετών για τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τις σόμπες και τις εστίες αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάστασή τους έχει πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα εγγύησης της Firebird μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο **www.firebird.ie**

An rogha is fearr

FIREBIRD

HEATING SOLUTIONS

Thermogroup S.A.
12ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών,
57001 Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα.

Τηλ.: +30 2310476277
Φαξ: +30 2310476177
Email: info@thermogroup.gr
www.thermogroup.gr

Firebird Heating Solutions Ltd.
Údarás Industrial Estate,
Baile Mhic Íre, Co. Cork,
Ιρλανδία,
P12 HK51.

Τηλ.: +353 (0)26 45253
Φαξ: +353 (0)26 45309
Email: sales@firebird.ie
www.firebird.ie

Το φυλλάδιο αυτό ήταν σωστό τη στιγμή της εκτύπωσης. Ωστόσο, η πολιτική της Firebird βασίζεται στη διαρκή εξέλιξη. Η Firebird διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις προδιαγραφές, το χρώμα και τις τιμές των μοντέλων και των εξαρτημάτων που εικονίζονται και περιγράφονται στο έντυπο. Αν και έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη του παρόντος φυλλαδίου, η Firebird δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Για τις τρέχουσες λεπτομέρειες συμβουλευέστε πάντα την Firebird Heating Solutions Ltd.
BROBEG000



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ