



ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ Litra	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar	ΠΑΡΟΧΗ Ø	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΒΑΡΟΣ kg
			D mm	H mm	
NG 12	6	3/4"	280	275	2,6
NG 18		3/4"	280	345	2,8
NG 25		3/4"	280	465	3,5
NG 35		3/4"	354	465	5,7
NG 50		3/4"	409	493	7,5
NG 80		1"	480	565	9,9
NG 100		1"	480	670	11,2
NG 140		1"	480	912	14,5
N 200		1"	634	760	36,7
N 250		1"	634	890	45
N 300		1"	634	1060	52
N 400		1"	740	1070	65
N 500		1"	740	1290	79
N 600		1"	740	1530	85
N 800		1"	740	1935	101
N 1000		1"	740	2410	120

- * Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120° C
- * Αρχική πίεση δοχείου 1,5 bar
- * Μέγιστη θερμοκρασία αντοχής μεμβράνης 70° C



Παράδειγμα τοποθέτησης