

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

MITO

		11		22		33	
		600	900	600	900	600	900
400	kcal/h	503	698	921	1.261	1.252	1.748
	€	39,54	50,82	56,02	77,79	82,92	112,21
500	kcal/h	626	871	1.149	1.574	1.562	2.183
	€	44,10	57,54	67,05	95,55	101,76	137,81
600	kcal/h	749	1.043	1.377	1.886	1.872	2.617
	€	49,33	64,39	76,88	108,57	115,69	156,57
700	kcal/h	872	1.215	1.605	2.199	2.183	3.052
	€	53,91	70,40	85,61	120,85	128,79	174,30
800	kcal/h	996	1.387	1.832	2.512	2.493	3.486
	€	60,46	78,95	96,00	134,21	142,98	193,58
900	kcal/h	1.119	1.559	2.060	2.824	2.804	3.921
	€	67,35	87,95	106,99	150,97	160,83	217,75
1.000	kcal/h	1.242	1.731	2.288	3.137	3.114	4.355
	€	71,98	93,93	114,26	162,86	173,51	234,88
1.100	kcal/h	1.365	1.903	2.516	3.450	3.424	4.790
	€	82,46	107,64	130,92	186,57	198,77	370,75
1.200	kcal/h	1.488	2.075	2.744	3.762	3.735	5.224
	€	89,03	116,19	141,38	201,46	214,64	290,61
1.300	kcal/h	1.612	2.247	2.971	4.075	4.045	
	€	95,68	124,87	151,92	216,51	230,60	
1.400	kcal/h	1.735	2.419	3.199	4.388	4.356	6.093
	€	102,18	133,38	162,25	231,16	246,32	333,54
1.500	kcal/h	1.858	2.592	3.427		4.666	
	€	109,02	142,33	174,89		262,80	
1.600	kcal/h	1.981	2.764	3.655	5.013	4.976	6.962
	€	117,35	152,63	185,30	263,28	280,42	378,96
1.800	kcal/h	2.228	3.108	4.110	5.639	5.597	7.831
	€	130,41	169,69	206,05	292,87	311,95	421,65
2.000	kcal/h	2.474	3.452	4.566	6.264	6.218	
	€	145,58	188,91	229,07	324,98	346,09	
2.200	kcal/h	2.720		5.022	6.889	6.839	
	€	158,65		249,85	354,68	377,65	
2.400	kcal/h	2.967		5.477	7.515	7.460	
	€	172,51		271,92	385,97	411,04	
2.600	kcal/h	3.213		5.933	8.140	8.080	
	€	186,57		294,21	417,85	444,98	
2.800	kcal/h	3.460		6.388	8.766	8.701	
	€	200,66		316,59	449,73	478,92	
3.000	kcal/h	3.706		6.844	9.391	9.322	
	€	214,72		339,00	481,57	512,82	



* Οι θερμαντικές αποδόσεις του πίνακα βασίζονται σε θερμοκρασία χώρου 20° C κατά DIN 4705

* Συσκευασία : περιλαμβάνει εσωτερικό κάλυμμα, προστασία των γωνιών με πλαστικά προστατευτικά & εξωτερικό κάλυμμα από νάυλον.


* Χρώμα RAL 9001, λευκό ψημένο στους 190°C.

* Πάχος χάλυβα 1,25 mm.


* Πίεση ελέγχου 13 bar.

* Πίεση λειτουργίας 10 bar.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ




11



22



33



α : απόσταση κέντρου με πλάκα
β : ολική απόσταση
γ : απόσταση μεταξύ των κέντρων
δ : απόσταση από τον τοίχο

α	
11	25
22	50
33	104

β	
11	50
22	105
33	162

γ	-	-	-	600	900
11	-	-	-	545	845
22	-	-	-		
33	-	-	-		

δ1		δ2
11	18	66
22	53	103
33	53	158