

# ZETA



## MFP

### ULTRA THIN FAN COILS

#### ΔΑΠΕΔΟΥ / ΤΟΙΧΟΥ

Μοντέρνος σχεδιασμός με λεπτές διαστάσεις (πάχος 130mm)  
 Ισχυρός ανεμιστήρας παροχής αέρα με αθόρυβη λειτουργία  
 Ενσωματωμένο χειριστήριο LED  
 Χειροκίνητη ρύθμιση περιόδων παροχής αέρα  
 Αφαιρούμενα πλευρικά καλύμματα για εύκολη σύνδεση σωληνώσεων  
 Εύκολος καθαρισμός φίλτρου

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| ΤΥΠΟΣ                          |            |                   | MFP -20cm                           | MFP -30cm   | MFP -40cm    | MFP -50cm    |
|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Ηλεκτρική παροχή               |            |                   | 220V-50Hz - 1Ph                     |             |              |              |
| Παροχή αέρα                    | H          | m <sup>3</sup> /h | 200                                 | 300         | 400          | 500          |
|                                | M          |                   | 150                                 | 220         | 300          | 380          |
|                                | L          |                   | 110                                 | 160         | 230          | 290          |
| Στατική πίεση                  |            | Pa                | 0                                   | 0           | 0            | 0            |
| Ψυκτική ισχύς                  | H          | W                 | 1000                                | 1800        | 2400         | 3000         |
|                                |            | BTU/h             | 3412                                | 6142        | 8189         | 10236        |
|                                | M          | W                 | 800                                 | 1440        | 1920         | 2400         |
|                                | L          | W                 | 650                                 | 1170        | 1560         | 1950         |
| Θερμική ισχύς                  | H          | W                 | 1600                                | 2900        | 3850         | 4800         |
|                                | M          | W                 | 1280                                | 2320        | 3080         | 3840         |
|                                | L          | W                 | 830                                 | 1510        | 2000         | 2500         |
| Στάθμη θορύβου                 | High speed | db(A)             | 38                                  | 39          | 40           | 41           |
| Απορ.Ισχύς                     | High speed | W                 | 15                                  | 18          | 20           | 26           |
| Παροχή νερού                   | High speed | m <sup>3</sup> /h | 0.17                                | 0.26        | 0.34         | 0.43         |
| Πτώση πίεσης                   |            | kPa               | 4                                   | 6           | 8            | 10           |
| Σύνδεση σωλήνα νερού (είσοδος) |            |                   | ZG 1/2"                             | ZG 1/2"     | ZG 1/2"      | ZG 1/2"      |
| Σύνδεση σωλήνα νερού (έξοδος)  |            |                   | ZG 1/2"                             | ZG 1/2"     | ZG 1/2"      | ZG 1/2"      |
| Στοιχείο                       |            |                   | Χαλκοσωλήνας με πτερύγια αλουμινίου |             |              |              |
| Πίεση λειτουργίας (max)        | Mpa        | 1.6               | 1.6                                 | 1.6         | 1.6          | 1.6          |
| Σωλήνας συμπτκνωμάτων (διαμ.)  | mm         | Φ 21              |                                     |             |              |              |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)         | mm         |                   | 700x130x681                         | 900x130x681 | 1100x130x681 | 1300x130x681 |
| Βάρος                          | kg         |                   | 14.5                                | 18.5        | 21.5         | 24           |

Οι αποδόσεις Ψύξης/Θέρμανσης είναι αποτελέσματα σε συνθήκες δοκιμών:

#### Ψύξη

Θερμοκρασία δωματίου 27°C

Προσαγωγή/επιστροφή νερού 7°C/12°C

#### Θέρμανση

Θερμοκρασία δωματίου 20°C

Θερμοκρασία προσαγωγής νερού 60°C